



FLEXILED

Eenvoudig flexibel renoveren!

Wij hoeven u natuurlijk niet meer uit te leggen dat Nederland volop in een energietransitie zit. Sinds 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar. Eén van de snelste manieren om deze doelstelling te halen is het vervangen van traditionele verlichting naar led verlichting. En hoe sneller u overstapt, hoe eerder u bespaart op energie- en onderhoudskosten.

In de meeste gevallen zijn de huidige plafonds nog prima, maar zijn de nieuwe armaturen niet geschikt voor de bestaande plafondmaatvoering. Of een kantoor moet net iets meer uitstraling krijgen, dan een standaard LED paneel kan bieden. Hiervoor hebben wij het nieuwe inbouwarmatuur **FLEXILED** ontwikkeld. Flexibel in lengte, breedte, kleur, vermogen en lichttechniek, past zich aan iedere omgeving aan. Diverse montagesets maken integratie in installatie in iedere plafondsituatie mogelijk, of het nu gaat om zichtbaar-T of strokenplafonds. De uitvoeringen met een zwart of hoogglans louvre zijn volledig verblindingsvrij (DIN EN 12464-1) en deze zijn dus geschikt voor gebruik in kantoren. Met een rendement van **156lm/W** en een lange levensduur is **FLEXILED** het armatuur voor uw renovatie.

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken, en we vinden samen een passende oplossing!

Aanvraagformulier

Basismaat	1200 x 150 mm (1195x147mm)		1500 x 150 mm (1495x147mm)	
Opties			Meerprijs	
Breedte	Breedte 84 - 146 mm	_____ mm	-	
	Breedte 148 - 310 mm	_____ mm	ja	
Lengte	Lengte 1196 - 1750 mm	_____ mm	ja	
Vermogen/ Lichtkleur	26W 4000K CRI 80 Raster zwart/wit - 3540 lm Raster hoogglans - 4040 lm	<input type="checkbox"/>	-	
	26W 3000K CRI 80 Raster zwart/wit - 3370 lm Raster hoogglans - 3840 lm	<input type="checkbox"/>	-	
Kleurweergave	CRI80	<input type="checkbox"/>	-	
	CRI90	<input type="checkbox"/>	ja	
Kleur behuizing	Wit (RAL 9016)	<input type="checkbox"/>	-	
	Zwart (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	-	
Louvre	Wit	<input type="checkbox"/>	-	
	Zwart	<input type="checkbox"/>	-	
	Aluminium, hoogglans	<input type="checkbox"/>	ja	
Sturing	ON/OFF	<input type="checkbox"/>	-	
	DALI	<input type="checkbox"/>	ja	
	Tunable White DALI DT8 2700-6500K	<input type="checkbox"/>	ja	
	Wielandaansluiting 30 cm	<input type="checkbox"/>	ja	
	Wielandaansluiting DALI 30 cm	<input type="checkbox"/>	ja	
Accessoires	Noodunit 1h (DALI benodigd)	<input type="checkbox"/>	ja	
	Inbouw andere noodunits* (DALI benodigd)	<input type="checkbox"/>	ja	
	Luchtsleuven	<input type="checkbox"/>	ja	
	Installatiekit voor bandraster plafonds	<input type="checkbox"/>	ja	
	Installatiekit voor gipsplafonds	<input type="checkbox"/>	ja	
	Aantal (minimum 25 stuks per uitvoering)	_____ stuks		
	Aantal (minimum 25 stuks per uitvoering)	_____ stuks		

* De datasheet van de noodunit is benodigd om deze optie te checken

Contactgegevens	
Achternaam:	Voornaam:
Telefoon:	E-Mail:
Bedrijfsnaam:	
Adres:	
Projectnaam:	Projectlocatie:

Het ingevulde formulier mailen naar: info.nl@pil.lighting